



## Gli olii consigliati in base al **tipo di motore**

Premessa

**RENAULT®** per il nostro mercato consiglia i lubrificanti **ELF®** e nella sua classificazione degli olii fa prevalentemente riferimento alle **norme ACEA** (Associazione Costruttori Europei Automobili), alle quali se ne è recentemente **aggiunta una nuova** e specifica, la **RN**, a seguito del lancio della LAGUNA III, e sono queste quelle che citeremo nelle righe seguenti.

I tipi di olio da non utilizzare:

- **in nessun caso** devono essere utilizzati olii con norme **ACEA B1** su motori **Gasolio**

### **In dettaglio**

I veicoli, in relazione al tipo di olio da utilizzare, sono stati suddivisi in tre gruppi:

- **Primo** Gruppo: data di fabbricazione successiva al 08/10/2007
- **Secondo** Gruppo: data di fabbricazione compresa tra 01/01/2001 e 08/10/2007
- **Terzo** Gruppo: data di fabbricazione precedente al 01/01/2001

### **Primo Gruppo**

#### **I tipi di olio prescritti (salvo eccezioni) per veicoli fabbricati successivamente al 08/10/2007:**

##### **motori Benzina aspirati**

per temperatura ambientale da **-20°C**. in su: norma **RN0700** gradazione **0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 10W40**.

##### **motori a Benzina su veicoli Renault Sport o sovralimentati**

per temperatura ambientale da **-20°C**. in su: norma **RN0710** gradazione **0W40, 5W40**

(fatte salve diverse e/o nuove prescrizioni del costruttore RENAULT®, comunque rintracciabili nel libretto di manutenzione che accompagna il veicolo ed al quale occorre in ogni caso **TASSATIVAMENTE** fare riferimento)

##### **motori Gasolio senza FAP**

per temperatura ambientale da **-20°C**. in su: norma **RN0710** gradazione **0W40, 5W40**

##### **motori Gasolio con FAP**

per temperatura ambientale da **-20°C**. in su: norma **RN0720** gradazione **0W30, 0W40, 5W30, 5W40**

(fatte salve diverse e/o nuove prescrizioni del costruttore RENAULT®, comunque rintracciabili nel libretto di manutenzione che accompagna il veicolo ed al quale occorre in ogni caso **TASSATIVAMENTE** fare riferimento)

Le **eccezioni** per veicoli fabbricati **successivamente al 08/10/2007**

Motore	su Veicolo	Norma	Gradazione
G9T con FAP		RN0710	0W40, 5W40
K9K senza FAP e manutenzione ogni 20.000 Km o 1 Anno		RN0700	0W40, 5W40, 10W40
K9K sopra 73 kW senza FAP fabbricato prima del 08/09/2008	Kangoo II	RN 0720, ACEA C3	0W30, 5W30
K9K fabbricato prima del 28/05/2008	Laguna III	RN 0720, ACEA C3	0W30, 5W30
Tutti tipi	Master Propulsion	ACEA E7	10W30

## Secondo Gruppo

### **I tipi di olio prescritti (salvo eccezioni) per veicoli fabbricati tra 01/01/2001 e 08/10/2007:**

#### **motori Benzina**

per temperatura ambientale da **-20°C.** in su: norma **ACEA A3** o A5 gradazione **10W40** o **10W50.**

(**fatte salve diverse** e/o nuove prescrizioni del costruttore RENAULT®, comunque rintracciabili nel libretto di manutenzione che accompagna il veicolo ed al quale occorre in ogni caso **TASSATIVAMENTE** fare riferimento)

#### **motori Gasolio**

per temperatura ambientale da **-20°C.** in su: norma **ACEA B3** o B4 gradazione **10W40** o **10W50.**

(**fatte salve diverse** e/o nuove prescrizioni del costruttore RENAULT®, comunque rintracciabili nel libretto di manutenzione che accompagna il veicolo ed al quale occorre in ogni caso **TASSATIVAMENTE** fare riferimento)

Nei motori a Gasolio l'olio a norma **ACEA C3** deve essere impiegato solo se **espressamente indicato.**

### **Eccezioni motori Benzina (fabbricazione tra 01/01/2001 e 08/10/2007)**

-Le gradazioni riportate tra parentesi si riferiscono a temperature inferiori a -25°C e -30°C)

Veicolo	Motore	Cilindrata c.c.	Norma
Clio II RENAULT® Sport	F4R 16v.	2000	<b>ACEA A3</b> 5W40 (0W40)
Clio II V6	L7X 24v.	3000	<b>ACEA A3</b> 5W40 (0W40)
Clio III	D4F Turbo	1200	<b>ACEA A3</b> 5W40 (0W30 - 0W40) <b>ACEA A5</b> 5W30 ( 0W30- 0W40)
Clio III	F4R 16v.	2000	<b>ACEA A3</b> 5W40 (0W40)
Espace IV	F4R Turbo 16v.	2000	<b>ACEA A3</b> 5W40 (0W40)
Laguna II	F4R Turbo 16v.	2000	<b>ACEA A3</b> 5W40 (0W40)
Laguna III	K4M	1600	<b>RN0700</b> 10W40 ( 5W30 - 5W40 - 0W30 - 0W40)
Laguna III	M4R	2000	<b>RN0700</b> 10W40 ( 5W30 - 5W40 - 0W30 - 0W40)
Laguna III	F4R	2000	<b>RN0710</b> 5W40 (0W40)
Megane II - Scenic II	F4R Turbo 16v.	2000	<b>ACEA A3</b> 5W40 (0W40)
Modus	D4F Turbo	1200	<b>ACEA A3</b> 5W40 (0W30 - 0W40) <b>ACEA A5</b> 5W30 (0W30- 0W40)
Twingo II	D4F Turbo	1200	<b>ACEA A3</b> 5W40 (0W30 - 0W40) <b>ACEA A5</b> 5W30 ( 0W30- 0W40)
Vel Satis	F4R Turbo 16v.	2000	<b>ACEA A3</b> 5W40 (0W40)

**Inoltre** per l'olio Norma **ACEA** con gradazioni **0W30, 0W40** e **10W30:** ne è **VIETATO** l'utilizzo nei motori:

Tipo Motore	Cilindrata e descrizione
F7P	1800 Benzina
F7R	2000 Benzina
F4R	2000 16 Valvole Benzina

F4R T	2000 16 Valvole turbo Benzina
L7X	3000 V6 Turbo benzina

## Eccezioni motori **Gasolio** (fabbricazione tra 01/01/2001 e 08/10/2007)

-Le gradazioni riportate tra parentesi si riferiscono a temperature inferiori a -25°C e -30°C)

Veicolo	Motore	Cilindrata c.c.	Norma
Clio III	K9K (senza FAP) e manutenzione 30.000	1500	<b>ACEA B4</b> 5W40 - 5W50 (0W30 - 0W40)
Clio III	K9K con FAP	1500	<b>ACEA C3</b> 5W30 (0W30)
Espace IV	F9Q	1900	<b>ACEA B4</b> 5W40 (0W30 - 0W40)
Espace IV	G9T (senza FAP)	2200	<b>ACEA B4</b> 5W40 (0W30 - 0W40)
Espace IV	G9T con FAP	2200	<b>ACEA B4</b> 5W40 (0W40)
Espace IV	M9R (senza FAP) e manutenzione 30.000	2000	<b>ACEA B4</b> 5W40 - 5W50 (0W30 - 0W40)
Espace IV	M9R con FAP	2000	<b>ACEA C3</b> 5W30 (0W30)
Espace IV	P9X	3000	<b>ACEA B4</b> 5W40 (0W30 - 0W40)
Laguna II	F9Q (senza FAP)	1900	<b>ACEA B4</b> 5W40 (0W30 - 0W40)
Laguna II	F9Q con FAP	1900	<b>ACEA C3</b> 5W30 (0W30)
Laguna II	G9T con FAP	2200	<b>ACEA B4</b> 5W40 (0W40)
Laguna II	M9R con FAP	2000	<b>ACEA C3</b> 5W30 (0W30)
Laguna III	K9K	1500	<b>ACEA C3</b> 5W30 (0W30)
Laguna III	M9R senza FAP	2000	<b>RN0710</b> 5W40 (0W40)
Laguna III	M9R con FAP	2000	<b>RN0720</b> 5W30 - 5W40 (0W30 - 0W40)
Megane II - Scenic II	K9K (senza FAP) e manutenzione 30.000	1500	<b>ACEA B4</b> 5W40 - 5W50 - 0W30 - 0W40
Megane II - Scenic II	K9K con FAP	1500	<b>ACEA C3</b> 5W30 (0W30)
Megane II - Scenic II	M9R (senza FAP) e manutenzione 30.000	2000	<b>ACEA B4</b> 5W40 - 5W50 (0W30 - 0W40)
Megane II - Scenic II	M9R con FAP	2000	<b>ACEA C3</b> 5W30 (0W30)
Megane II - Scenic II	F9Q (senza FAP) e manutenzione 30.000	1900	<b>ACEA B4</b> 5W40 - 5W50 (0W30 - 0W40)
Megane II - Scenic II	F9Q con FAP	1900	<b>ACEA C3</b> 5W30 (0W30)
Modus	K9K (senza FAP) e manutenzione 30.000	1500	<b>ACEA B4</b> 5W40 - 5W50 (0W30 - 0W40)
Modus	K9K con FAP	1500	<b>ACEA C3</b> 5W30 (0W30)
Vel Satis	P9X	3000	<b>ACEA B4</b> 5W40 (0W30 - 0W40)
Vel Satis	M9R con FAP	2000	<b>ACEA C3</b> 5W30 (0W30)
Vel Satis	G9T con FAP	2200	<b>ACEA B4</b> 5W40 (0W40)

## Terzo Gruppo

### **I tipi di olio prescritti (salvo eccezioni) per veicoli fabbricati prima del 01/01/2001:**

- motori **Benzina**: **ACEA A2** o **ACEA A1** (economizzatore di carburante) \*
- motori **Gasolio**: **ACEA B2**

(fatte salve diverse e/o nuove prescrizioni del costruttore RENAULT®, comunque rintracciabili nel libretto di manutenzione che accompagna il veicolo ed al quale occorre in ogni caso **TASSATIVAMENTE** fare riferimento)

**Eccezioni** relativamente a questa classe di veicoli:  
è **VIETATO** l'uso dell'olio a norma **ACEA A1** (economizzatore di carburante) per le motorizzazioni

Tipo Motore	Cilindrata e descrizione
F7P	1800 Benzina
F7R	2000 Benzina